



**PREZES  
GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR**

Włodzimierz Sanocki

Warszawa, 13 kwietnia 2006 r.

**DECYZJA NR ZT 93/2006**

Na podstawie art. 8f ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 lutego 2006 r. nr CB/GUM/ZTW/2702/06, który wpłynął do Głównego Urzędu Miar dnia 1 marca 2006 r. uzupełnionego pismami z dnia 3 marca 2006 r. nr CB/GUM/0303/06, z dnia 6 marca 2006 r. nr CB/GUM/ZTB/0603/06, z dnia 7 marca 2006 r. nr CB/GUM/0703/06, z dnia 13 marca 2006 r. nr CB/GUM/0314/06 i z dnia 17 marca 2006 r. nr CB/GUM/0317/06 zgłoszonego przez Bogusława Cieślaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „CB ELECTRONICS INŻ. BOGUSŁAW CIEŚLAK”, ul. Przybyszewskiego 43, 01-849 Warszawa, oraz na podstawie wyników badań wykonywanych przez Instytut Łączności Oddział we Wrocławiu oraz Główny Urząd Miar

**ZATWIERDZAM TYP**

taksometru elektronicznego o nazwie CEZAR, produkowanego przez Bogusława Cieślaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „CB ELECTRONICS INŻ. BOGUSŁAW CIEŚLAK”, ul. Przybyszewskiego 43, 01-849 Warszawa, zwanego dalej „taksometrem elektronicznym”

Taksometrowi elektronicznemu nadaje się znak zatwierdzenia typu **PLT 0680**

**Charakterystyka typu:**

|                                                                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Liczba taryf:                                                        | od 2 do 4                      |
| Wskaźnik opłat o górnej granicy wskazań:                             | 9999999 zł                     |
| Maksymalna wartość wskazań liczników sumujących:                     |                                |
| - liczbę kilometrów ogólnych i płatnych:                             | 999999,9                       |
| - liczbę kursów, jednostek taryfowych i jednostek dopłaty:           | 9999999                        |
| Zakres wartości stałej taksometru elektronicznego k :                | od 1000 imp/km do 16000 imp/km |
| Nominalne napięcie zasilania taksometru elektronicznego:             | 12 V                           |
| Przetwornik :                                                        |                                |
| - rodzaj: magnetyczny                                                |                                |
| - liczba impulsów odpowiadająca jednemu obrotowi wałka przetwornika: | od 2 do 10                     |
| - maksymalna prędkość napędu przetwornika:                           | 280 km/h.                      |

Taksometr elektroniczny może mieć następujące urządzenia dodatkowe:

- 1) cyfrowy zespół dopłat o górnej granicy wskazań 99999 zł wraz z licznikiem dopłat, o górnej granicy wskazań 9999999 zł,
- 2) zewnętrzne urządzenie informacyjne w postaci nieruchomej tabliczki świetlnej z trzema punktami świetlnymi,
- 3) zewnętrzną drukarkę o oznaczeniu fabrycznym MTP-5820,
- 4) cyfrowy licznik drogi o górnej granicy wskazań 99999,99 m,
- 5) cyfrowy licznik impulsów o górnej granicy wskazań 99999 impulsów.

Taksometr elektroniczny może współpracować z kasami rejestrującymi o zastosowaniu specjalnym, przeznaczonymi do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami, o symbolach:

|                  |                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| VEGA TAXI        | - produkcji OPTIMUS-IC S.A., ul. Nowojowska 118, 33-300 Nowy Sącz,                            |
| CB -TAXI         | - produkcji POSNET POLSKA S.A., ul. Muncypalna 33, 02-281 Warszawa,                           |
| ELZAB TETA       | - produkcji Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A., ul. Kruczkowskiego 39, 41-813 Zabrze, |
| ELEMIS PIKO TAXI | - produkcji XIAMEN PINNACLE ELECTRICAL CO. Chiny.                                             |

Taksometr elektroniczny może być sterowany impulsami z własnego przetwornika napędzanego wałkiem giętkim lub z elektronicznego układu pomiaru prędkości i drogi pojazdu.

Miejsca umieszczania cech zabezpieczających na taksometrze elektronicznym określa załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.

Wzór tabliczek znamionowych taksometru elektronicznego przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszej decyzji.

Okres ważności decyzji wynosi 10 lat.

Od decyzji niniejszej stronie nie przysługuje odwołanie. Jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Prezesa Głównego Urzędu Miar z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Otrzymują:

1. Bogusław Cieślak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „CB ELECTRONICS INŻ. BOGUSŁAW CIEŚLAK”  
ul. Żytnia 13 m. 157, 01-014 Warszawa
2. GUM, a/a

Do wiadomości:

Dyrektorzy Okręgowych Urzędów Miar

Egz. sztuk 2



Z up. Prezesa GUM

Jeremi Zarzycki  
WICEPREZES